



Разжимы

характеристики		SP 4230 C	SP 4240 C	SP 4241 C	SP 4260 C	SP 4280 C
по классификации EN 1320		AS33/835 - 17.2	AS43/686 - 18.1	AS43/686 - 18.8	BS60/833-23.9	CS85/677-26.9
разжим	мм	835	686	686	833	677
максимальная сила разжима	кН / т	86 / 8.8	206 / 21.0	331 / 33.7	269 / 27.4	397 / 40.5
сила сжатия	кН / т	47 / 4.8	65 / 6.6	66 / 6.7	83 / 8.5	177 / 18.1
тяговое усилие	кН / т	53 / 5.4	90 / 9.2	90 / 9.2	104 / 10.6	143 / 14.5
рабочий вес	кг	17.2	18.1	18.8	23.9	26.9
Скоростной Клапан/ встроенная подсветка		√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √

Тестировано по EN 13204 и NFPA 1936 | Все модели доступны в двухшланговой версии

Разжимы - приспособления

для моделей	4230	4240 / 4241	4260	4280
1 запасной наконечник	√	√	√	√
1 режущий наконечник	√	√	√	--
тяговая насадка	√	√	√	√
тяговые цепи	√	√	√	√
1 удлиненный наконечник*	--	√	--	--
набор из всех наконечников (по 2 шт.) и тяговых насадок	√	√	√	--
набор тяговых цепей	√	√	√	--

* не входит в набор с другими наконечниками



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Скоростной клапан во всех разжимах

Универсальность